



Quick Joint 428

SELF-ADHESIVE FIBERGLASS MESH

ตาข่ายกาวในตัวปิดรอยต่อยิปซัม



ควิกจอยท์ 428 มีกาวในตัวติดตั้งโป๊วได้ง่ายไม่ต้องใช้ช่างฝีมือ (Self-Adhesive) ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ประหยัดค่าแรง (Faster Application) ไม่ต้องโป๊วยิปซัมก่อนติดตาข่าย (NO Pre-Plastering Required) ใช้งานง่าย ผลิตจากไฟเบอร์กลาสทนต่อการแตกร้าว แข็งแรงทนทานกว่าแถบผ้าทั่วไปหลายเท่า (Resists cracking, Does not rot) ไม่บวมพอง รั้งแล้วไม่เป็นฟองอากาศ (No Blisters Bubbles)

ประโยชน์

- เหมาะสำหรับงานติดตั้งแนวโป๊วประหยัดค่าแรงทำงานได้รวดเร็ว
- มีกาวในตัวติดตั้งใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว
- ผลิตจากไฟเบอร์กลาสทนต่อการแตกร้าว
- มีความแข็งแรงทนทานกว่าแถบผ้าทั่วไป
- ติดตั้งแล้วไม่บวมพองรั้งแล้วไม่เป็นฟองอากาศ

บริเวณใช้งาน

- รอยต่อฝ้ายิปซัม
- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
- รูฝ้า

มาตรฐานอ้างอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ์

ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 5035-95 (2003)

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติ	ค่า
ลักษณะทั่วไป	ดาข่ายไฟเบอร์กลาสสีขาว, สีฟ้า
ขนาดช่องดาข่าย	ประมาณ 2.85 x 2.85 มม.
ความหนาดาข่าย	ประมาณ 130 ไมครอน

คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ	ค่า
สมบัติทางกายภาพของเจลโปรตีน (Breaking Force)	N/46 mm.

วิธีผสมและการใช้งาน

Quick Joint 428

วิธีการใช้งาน

ใช้ด้านที่มีกาว ปิดบนแผ่น กดให้แน่น รีดเรียบ จากนั้นฉาบทับด้วยยิปซัมผสมน้ำ

ข้อจำกัด/ข้อควรระวัง

- เก็บให้พ้นมือเด็ก
- ห้าม กลืนกิน

การสนับสนุนด้านเทคนิค

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยด้านวิธีการใช้สินค้าให้ถูกต้องได้ที่แผนกขายของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th และสามารถขอข้อมูล หรือร้องขอการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. ขอข้อมูลสินค้าฉบับที่มีการแก้ไขล่าสุด (Updated datasheet)
2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจ้งราคาสินค้า (Price list & Sale condition)
3. ขอนัดให้ส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคไปสาธิตสินค้าที่หน้างาน (Job site) ของลูกค้า โดยขอรอก (แบบฟอร์มความต้องการสาธิตสินค้า) ก่อนการซื้อขายสินค้า (Demonstration request form)
4. ขอนัดให้ส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคไปฝึกอบรมการใช้สินค้าให้แก่ช่างที่หน้างานของลูกค้าโดยกรอก (แบบฟอร์มความต้องการฝึกอบรมสินค้าหลักสูตรช่างผู้ปฏิบัติงาน (Worker training request form)
5. ขอนัดมาฝึกอบรมการใช้สินค้าในหลักสูตรผู้ควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ (Ferro training center) แบบฟอร์มความต้องการฝึกอบรมสินค้า หลักสูตรผู้ควบคุมงาน (Foreman training request form)

ปริมาณการใช้

ประมาณ 5 + 0.2 ซม. x 90 ม. 1 ม้วน

ขนาดบรรจุ

5 + 0.2 ซม. x 90 ม./ม้วน

การทำความสะดวกเครื่องมือ

ควรทำความสะอาดพื้นที่ใช้งาน ให้ปราศจากฝุ่น และสิ่งสกปรก

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา

- อายุการเก็บ 5 ปี
- เก็บในที่ร่ม แห้ง อุณหภูมิประมาณ 23 °C + 2% ความชื้นสัมพัทธ์ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

ข้อแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

- ⊕ • กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ ฝุ่นในอากาศ

การทิ้งเศษวัสดุ

ควิกจอยท์ 428 มีวัสดุไฟเบอร์กลาส ควรหลีกเลี่ยงการฝังกลบ เนื่องจากสลายตัวนานปี

การขนส่ง

ข้อกำหนดการขนส่ง ควิกจอยท์ 428 ผ่านถนนสาธารณะ
กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไม่มีข้อกำหนด
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไม่มีข้อกำหนด



ขนาด

- 428/5 สีขาว 5 ซม. x 90 ม./ม้วน 24 ม้วน/กล่อง รหัสสินค้า FG-4IC-8858915242044
- 428/5 สีฟ้า 5 ซม. x 90 ม./ม้วน 24 ม้วน/กล่อง รหัสสินค้า FG-OE-8858915249593
- 428/10 สีฟ้า 10 ซม. x 100 ม./ม้วน 18 ม้วน/กล่อง รหัสสินค้า FG-OE-8858915249609

*ภาพในข้อมูลสินค้าทั้งหมดห้ามคัดลอก หรือทำสำเนา สงวนลิขสิทธิ์โดย บจก.เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558



การรับประกันสินค้า: บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าที่พิสูจน์ชัดว่าเกิดจากการบกพร่องของกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ในมูลค่าเท่ากับส่วนที่ผิดพลาดไม่สามารถคืนเป็นเงินสดโดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับแต่วันสั่งซื้อ ทั้งนี้ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายอื่นๆ ที่สืบเนื่องจากการใช้วัสดุทั้งทางตรงและทางอ้อมและการส่งมอบสินค้าล่าช้าของบริษัทฯ ได้ อนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าในกรณี ความผิดพลาดในการใช้งานเกิดจากฝ่ายลูกค้าโดยไม่สามารถอ้างข้ออ้างของพนักงานขายการสาธิตหรือข้อมูลเอกสารทางเทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ให้พนักงานชี้แจงเทคนิคและเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินค้ามีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้งานโดยสังเขปไม่สามารถยึดถือเป็นข้อมูลผูกมัดในการใช้งานจริงดังนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแสดงเจตจำนงในการจะซื้อสินค้าของบริษัทฯ เอง และควรซื้อจำนวนน้อยไปทดลองใช้ให้เหมาะสมกับงานจริงก่อนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งต่อไป ทั้งนี้ค่าทางเทคนิคและน้ำหนักสินค้า มีเกณฑ์การคลาดเคลื่อนสูงสุดไม่เกิน $\pm 5\%$ ของข้อมูลที่ระบุในข้อมูลสินค้า (Data sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ลูกค้าต้องขอข้อมูลสินค้าล่าสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ ก่อนการใช้งานจริงและก่อนการสั่งซื้อทุกครั้งดังนั้นบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้รับทราบเข้าใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของ บริษัทฯ แล้ว ก่อนการใช้งาน (สินค้าของบริษัทฯ อนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้ผ่านการอบรมจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น)

*ดูและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th



บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด

144 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทร: 035473877 แฟกซ์: 035473879 www.ferroproduct.co.th

email: sale@ferroproduct.co.th

